

ООО "ФЕСТ"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "ФЕСТ"

" " _____ 2020 г.

Кресло руководителя
СН-600 Соло
Техническое описание
И1000-0290 ТО

Инд. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дцкл.	
Подп. и дата	

Ярославль, 2020

Перв. примен.

Справ. №



Настоящее техническое описание распространяется на кресло руководителя модели СН-600 Соло.

Кресло предназначено для ежедневной работы в офисных и домашних помещениях. Кресло имеет современный внешний вид, отличается повышенной комфортностью, возможностью индивидуальной адаптации кресла под конкретного человека.

Кресло имеет высокую мягкую спинку с подголовником и мягкое сиденье, оснащено механизмом качания, облицовано экокожей (S, R) или тканью-сеткой (TW, E).

При заказе кресла СН-600 Соло оговариваются:

-материал облицовки кресла: экокожа (S, R), ткань-сетка (TW, E).

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Байвалуя		27.05.2020
Проверил				
Н. контр.				
Утв.				

И1000-0290 Т0

Кресло руководителя
СН-600 Соло
Техническое описание

Лит.	Лист	Листов
	2	6

помощью ленты-липучки.

Сиденье состоит из основания, полиуретанового вкладыша, облицовано экокожей (S, R) или тканью-сеткой (E). Основание - из гнуто-клееной фанеры, на нем крепятся усовы гайки М6 для установки механизма качания и для крепления к каркасу. Материал вкладышей: пенополиуретан, жесткость - 40, плотность - 22 кг/м .

Механизм качания Топ-Ган обеспечивает регулировку высоты сиденья, режим свободного качания, регулировку силы отклонения кресла в режиме качания под вес пользователя и фиксацию в вертикальном положении.

Подлокотники состоят из металлического каркаса, накладок и пластиковых заглушек. Каркас состоит из прутка D=8 мм и трубы круглого сечения Ф18x1,5 мм. Каждая накладка состоит из вкладыша фанерного, вкладыша пенополиуретанового (жесткость - 40, плотность - 22 кг/м³) и облицована экокожей. Подлокотники крепятся к каркасу с помощью винтов М8x50.

Газ-лифт h=230 мм позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола, подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент посадки.

Пятилучье хромированное Испания ø700 мм с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко поворачиваться и перемещаться по любому стандартному покрытию пола. Ролики пластиковые с серым

Подп. и дата	
Инв. № дддл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.				
Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

И1000-0290 ТО

Лист

4

полиуретановым покрытием ø60 мм имеют открытый чехол.

Материал роликов и ручек механизма качания - полипропилен ГОСТ26996-86.

3. Габаритные размеры.



4. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение по ГОСТ 16371-2014.

Для удобства транспортировки и хранения кресло поставляется в разобранном виде. Каждое кресло упаковано в отдельный 5-слойный гофрокороб размером 640x420x970 мм.

Объем упаковки: 0,27 м .

Масса брутто: 12,2 кг.

Инструкция по сборке прилагается.

Изм.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

И1000-0290 ТО

Лист
5

5.Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка на посадочное место кресла - 120 кг; рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И1000-0290 ТО	Лист
						6
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата		