

ООО "ФЕСТ"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "ФЕСТ"

«__» _____ 2020 г.

Кресло оператора
UTFC С-01 Кидс/KID's
Техническое описание
И1000-0292 ТО

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Ярославль, 2020

Перв. примен.

Справ. №



Настоящее техническое описание распространяется на поворотное операторское кресло модели UTFC С-01 Кидс/KID's.

Кресло предназначено для ежедневной работы в офисных и домашних помещениях. Возможность индивидуальной адаптации кресла под конкретного человека обеспечивает комфортное рабочее положение. Кресло имеет мягкое сиденье облицованное тканью.

Кресло имеет удобную мягкую спинку, мягкое сиденье, оснащено механизмом подъема Пиастра.

При заказе кресла UTFC С-01 Кидс/KID's оговариваются:

-цвет материала облицовки сиденья: зеленый, красный, розовый, синий.

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

И1000-0292 ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Басков		10.09.20
Проверил				
Н. контр.				
Утв.				

Кресло
UTFC С-01 Кидс/KID's
Техническое описание

Лит.	Лист	Листов
	2	5

1. Технические требования.

Кресло должно соответствовать требованиям:

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия";

ГОСТ 26800.3-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры";

настоящего технического описания;

комплекта конструкторской документации

и образцу эталону, утвержденному в установленном порядке.

2. Конструкция и материалы.

Кресло UTFC С-01 Кидс/KID's состоит из спинки, сиденья с опорой-пиастрой, механизма газ-лифта $h=260$ мм, пятилучья и 5-ти роликов.

Спинка состоит из пластикового каркаса. Крепится к основанию сиденья 4-мя винтами.

Сиденье состоит из основания, вкладыша пенополиуретанового, обивочного элемента и опоры-пиастры. Основание изготовлено из гнуто-клееной фанеры.

Обивочный материал сиденья — ткань, цвет — по каталогу.

Пиастра соединяет шток газ-лифта с основанием сиденья кресла, снабжена рычагом регулировки газ-лифта. Пиастра крепится к основанию винтами М6х16 мм.

Газ-лифт $h=260$ мм позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола, подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент посадки.

Пятилучье металлическое с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко перемещаться по любому стандартному покрытию пола.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Инд. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

И1000-0292 Т0

Лист
3

Ролики $d=11$ мм имеют полиуретановое покрытие и открытый пластиковый чехол.

Материал роликов — полипропилен ГОСТ26996-86.

3. Габаритные размеры.



4. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение по ГОСТ 16371-2014.

Для удобства транспортировки и хранения кресло поставляется в разобранном виде. Каждое кресло упаковано в отдельный 5-слойный гофрокороб размером 455x190x445 мм.

Объем упаковки: 0,04 м³.

Масса брутто: 5,125 кг

Инструкция по сборке прилагается.

Инт. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

И1000-0292 Т0

Лист
4

5. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предельно допустимая нагрузка - 90 кг; рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 80 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	И1000-0292 Т0	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		